

I Baluns video VideoEase in banda di base NHC permettono di trasmettere dei segnali audio e video in banda di base su paia in treccia schermata o meno.

Utilizzati in coppia, i baluns video VideoEase permettono ai sistemi di video-conferenza, VCR, video-camere, TV a circuito chiuso e ai sistemi audio/video in banda di base analoghi, di essere collegati attraverso un cablaggio strutturato grazie al cavo UTP.

La distanza su coppia intrecciata può raggiungere 670 m in video colore e 762 m in video bianco e nero.

Vantaggi:

- Flessibilità di accesso video attraverso le prese murali
- Possibilità di modificazioni, aggiunte e spostamenti più rapidi
- Compatto
- Funziona con cavo UTP a STP

Applicazioni:

Così numerose come svariate: sorveglianza di locali e di una linea di produzione o di videoconferenze, di scambio d'immagini per l'educazione o la formazione...

Una gamma completa per ogni tipo di segnale :

■ Balun CCTV:

Balun compatto per la conversione di un segnale video in banda di base Coax 75 Ohm su paia in treccia in connettore RJ 45 o morsettiera a 2 viti. Codice Articolo :

M500000 : Balun CCTV connettore RJ45

M500009 : Balun CCTV Morsettiera a 2 viti

■ Balun Video Stereo Audio :

Balun per la conversione di un segnale video in banda di base coax 75 ohms e audio RCA su paia in treccia in connettore RJ45

Codice Articolo : M500001

■ RGB Vidéo Balun :

Balun per la conversione di un segnale video RGB coax 75 ohms su paia in treccia in connettore RJ45.

Codice Articolo : M500002

■ Balun 2 canali Video Mono Audio :

Balun per la conversione di un segnale video in banda di base coax 75 ohms e audio mono RCA su paia in treccia in connettore RJ45.

Codice Articolo : M500003



Sede :

5450 Cote-de-Liesse, Mount Royal, Quebec,
H4P 1A5 Canada
Tel: (514) 735 2741
Fax: (514) 735 8057
Internet: www.nhc.com

NHC Europe

18 rue Kléber, 92400 Courbevoie
France (Paris)
Tel: (33) 01.41.99.99.20
Fax: (33) 01.41.99.99.21
E-mail : o.wicker@nhc.com

Balun VideoEase Banda di Base

SPECIFICHE				
Ambiente	Banda di base video e audio (NTSC, PAL)			
Apparecchiature	Videoregistratore, CCTV, Video- e tele-conferenze, altri apparecchiature video banda di base			
Trasmissione	Transparente per l'utente			
Banda passante	Video : DC a 8 MHz - Audio : 20 Hz a 50 kHz			
Potenza massima	1.1V a 60 Hz			
Attenuazione d'inserzione	Meno di un 2 dB per paio su una gamma di frequenze di DC a 8 MHz			
Attenuazione del ritorno	Più di 15 dB su una gamma di frequenze di DC a 8 MHz			
Modo rigetto comune	Più di 40 Mhz a 10 Mhz			
Cavo UTP	24 Gauge o impedenza : 100 ohms a 1MHz			
Cavo RCA	Cavo RCA standard - Impedenza : 75 Ohms a 1 Mhz (RGB)			
Cavo BNC	Impedenza 75 ohms a 1 MHz			
Temperatura	Operazione : 0 a 55°C - Inattivo : -20 à 85°C			
Umidità	Fino a 95%			
Garanzia	A vita			
	CCTV	Video stereo	RGB video	Video Mono audio
Direzione	1 canale		1 canale	2 canali
Audio	N/A	stereo	N/A	Mono
Entrata	Camera	Microphone/camera	Entrata RGB	Micro/camera
Uscita	Monitor	Monitor/altoparlante	Monitor	Monitor / altoparlante
Dimensioni	1.75'x0.7'5x1'	2.40'x2.25'x1'	2.40'x2.25'x1'	idem
Distanza in m: Cavo/Segnale	Cat 3 Cat 5	Cat 3 Cat 5	Cat 3 Cat 5	Cat 3 Cat 5
Colore	360 660	360 660	100 150	450 600
Bianco e Nero	450 750	450 750	N/A N/A	600 750
Pin Supportati Segnale				
Video 1	Seg - Seg +	Seg - Seg +	Seg - Seg +	Seg - Seg +
Video 2	7 8	7 8	7 8	7 8
Audio 1				1 2
Audio 2				4 5
Audio sinistro				3 6
Audio destra		3 6		
Video Rosso		1 1		
Video Verde			7 8	
Video Blu			3 6	
			1 2	

CODICE ARTICOLO

M500000
M500001
M500002
M500003
M500009

Descrizione

BALUN CCTV
BALUN VIDEO & STEREO AUDIO: BNC & RCA VERSO RJ45
RGB VIDEO BALUN: RCA VERSO RJ45
BALUN 2 CANALI VIDEO & MONO AUDIO: RCA VERSO RJ45
BALUN CCTV MORSETTIERA A 2 VITI



Sede :
5450 Cote-de-Liesse, Mount Royal, Quebec,
H4P 1A5 Canada
Tel: (514) 735 2741
Fax: (514) 735 8057
Internet: www.nhc.com

NHC Europe
18 rue Kléber, 92400 Courbevoie
France (Paris)
Tel: (33) 01.41.99.99.20
Fax: (33) 01.41.99.99.21
E-mail : o.wicker@nhc.com