

Vue d'ensemble

Le Balun VideoEase audio digital permet à une source audio digitale d'être connectée à une distance de 183 m du décodeur/amplificateur audio digital via une paire torsadée non blindée (UTP). Utilisé par paire, le balun audio digital permet à une source audio digitale comme un DVD, un magnétoscope ou un récepteur satellite d'être connectée, via la paire torsadée, à un système de Home cinéma dans un scénario point à point.

Le balun audio digital se branche directement à l'équipement audio digital et dispose de terminaux à vis et d'un renforcement de connexions pour une plus grande facilité d'installation et une connectivité plus fiable.

Applications

Systèmes de Home cinéma, écoles, salles de concerts, auditoriums et centres de conventions, stades, parkings, aéroports, hôtels.



Dispositifs

Supporte le Dolby(r) Digital et dts(r) digital audio
Distance de 183m via UTP de cat 5
Renforcement des connexions
Design compact
Garanti à vie
Brevet du design en instance

Specifications

Environnement	Dolby® Digital, Dolby Pro Logic, dts®, LOGIC7®, THX Surround EX™
Appareils	DVD, magnétoscopes, Caméras, recepteurs satellites, home cinéma, processeurs de canaux, amplificateurs, convertisseurs D/A, encodeurs/décodeurs MPEG, commutateurs et autre équipement commercial ou particulier supportant le digital audio.
Mode de Transmission	Transparent à l'utilisateur.
Bande passante	DC à 25 MHz
Entrée Maximum	1.0 Vp-p
Affaiblissement d'Insertion	Moins de 1 dB par paire au dessus de la gamme de fréquence.
Affaiblissement de Retour	Plus de 15 dB au dessus de la gamme de fréquence
CMMR	Plus de 60 dB à 10 MHz
Distance Max.	Cat 5 – 183m
Câble – UTP	24 Gauges ou moins. Impédance de la paire torsadée solide en cuivre: 100 ohms à 1 MHz. Capacité maximum: 20 pf/0.30m. Atténuation: 6.6 dB/305 m à 1 MHz
Connecteurs	Deux (2) terminaux à vis. Un (1) connecteur male plaqué or S/PDIF (RCA)
Configuration Pin	Signal Tip, Ring-GND
Impédance	Entrée: 75 ohms (RCA) Sortie: 100 ohms (Terminaux à vis).
Température	Opère: 0 to 55 C. Stock: -20 to 85 C. Humidité: up to 95%
Coffret	Plastique anti feu
Dimensions	5.8 x 1.6 x 1.6 cm
Poids	43 g
Régulation	FCC, CE. Brevet du Design en instance
Garantie	À vie
Information commande	500020 VideoEase Digital Audio Balun

Application Typique

