

**Général**

Le Balun S-Vidéo permet la transmission de deux signaux S-Vidéo dans une connexion de point à point pouvant aller jusqu'à 1000pi. (305m).


Le Dual S-Vidéo Balun utilise pleinement le câble Cat5/6 et est compatible avec le rack MuxLab, les accessoires d'assemblage mural et plat pour une plus grande polyvalence des résultats de câblage.

Applications; formations vidéo en salle de classe, systèmes AV commercial et résidentiel, monitoring vidéo médical et dentaire, caméras de sécurité et de surveillance.



**Fonctions et avantages**

Utilisation maximale du câble Cat5/6  
Jusqu'à 1,000 pi. (305m) via Cat 5 UTP  
Distance plus importante qu'un câble S-Vidéo  
Garanti à vie

Caractéristiques	
<b>Environnement</b>	Équipement S-Vidéo
<b>Périphériques</b>	Lecteurs DVD, VCR, récepteurs satellite, lecteurs MPEG, ordinateurs portatifs, bloc-notes, moniteurs, projecteurs LCD, caméras CCD, commutateurs vidéo, séquenceurs, serveurs digital vidéo, multiplexeurs vidéo, diviseurs S-Vidéo, convertisseurs S-Vidéo et autres équipements S-Vidéo.
<b>Transmission</b>	Transparent à l'utilisateur.
<b>Bande Passante</b>	DC à 6 MHz
<b>Impédance</b>	75 ohms
<b>Voltage Maximum</b>	1.1Vp-p
<b>Perte d'Insertion</b>	Moins de 2 dB par paire sur toute la bande de fréquence de DC à 6 MHz
<b>Perte de Retour</b>	Plus de 15 dB sur toute la bande de fréquence.
<b>Rapport de Rejet en Mode Commun</b>	Plus de 40 dB sur toute la bande de fréquence.
<b>Distance Max. – Cat 5/6 UTP</b>	1,000 pi. (305m)
<b>Configuration de Câblage (RJ45) EIA 568 A ou B</b>	<p>S-Vidéo Luma1: pins 1[R] &amp; 2 [T] S-Vidéo Chroma1: pins 3[R] &amp; 6 [T]</p> <p>S-Vidéo Luma2: pins 7[R] &amp; 8 [T] S-Vidéo Chroma2: pins 4[R] &amp; 5 [T]</p> <p>Sensible à la Polarité renversée</p> 
<b>Câble – UTP</b>	Impédance des paires torsadées de cuivre 24 AWG ou moins: 100 ohms à 1 MHz; Capacité Maximum: 20 pf/pi. Atténuation: 6.6 dB/1000 pi. à 1 MHz
<b>Connecteurs</b>	Un (1) jack de 4 pins Mini DIN pour la S-Vidéo Deux (2) jacks audio RCA pour l'audio stéréo Un (1) RJ45 pour Cat5
<b>Température</b>	Fonctionnel: 0° à 55° C. Entreposage: -20° à 85° C. Humidité: jusqu'à 95%
<b>Boîtier</b>	Plastique Ignifuge UL94-V0
<b>Dimensions</b>	2.40" x 2.25" x 1.00" (6.1 cm x 5.7 cm x 2.54 cm)
<b>Poids</b>	2.1 oz (60 gms)
<b>Garantie</b>	À vie
<b>Information de Commande</b>	500013 VideoEase Dual S-Vidéo Balun

**Application Type**

